



Gerflor®
theflooringgroup

Vinylové podlahy
s textilní podložkou

10 dekorů
dřeva
šíře rolí: 2, 3 a 4 m

~~424,-Kč/m²~~

359,- Kč/m²

včetně DPH

ROZVIŇTE

A MÁTE

HOTOVO !

NOVÁ PODLAHA PRO KAŽDÉHO

STAČÍ ROZVINOUT
... A MÁTE HOTOVO!

**Ekonomické, rychlé
a snadné řešení**

- Žádná příprava podkladu
- Bez lepení

**Žádné dodatečné náklady
s přípravou podkladu**

POHODLÍ POD NOHAMA

- Zvuková izolace
- Příjemně teplá podlaha

**Elastická vlákna textilní
podložky**

Měkká a pružná podlaha

TEXLINE, VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Voděodolnost
Ideální pro kuchyně i koupelny

Odolnost
Vstupní haly, obývací pokoje

**Snadná údržba & hygienická
nezávadnost**
Ložnice i dětské pokoje

Gerflor®
theflooringgroup

PODLAHY



BOSKOVICE

VÝHODY

ROZVIŇTE... A MÁTE
HOTOVO!



- Pokládka bez použití lepidla
- Bez nutnosti vyrovnání podkladu před pokládkou



Textilní podložka umí vyrovnat drobné nerovnosti podkladu

Odolné vůči otlakům, materiál má tvarovou paměť



PODLAHA
Z PĚNOVÉHO
PVC



dojde
k promáčknutí
vzduchových bublin

ODOLNOST

PODLAHA
S TEXTILNÍ
PODLOŽKOU



vlákna textilní
podložky pracují
jako pružiny



Podklad – textilní podložka, více než 95 % z recyklovaných vláken
➔ Na výrobu textilní podložky se spotřebuje více než 20 milionů PET lahví ročně



= na 1 m² výrobku Texline

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

IDEÁLNÍ PRO
REKONSTRUKCE

NENÁROČNÉ NA
ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ A
EKONOMICKÉ

Tloušťka 2–4 mm: není třeba seřezávat dveře. Podlaha má samovyrovňovací schopnost.

Lze čistit mýdlovou vodou nebo běžným saponátem



TECHNICKÉ PARAMETRY



	TEXLINE	HOME COMFORT	TEXLINE HQR
CELKOVÁ TLOUŠŤKA			
mm	2,9	4	3,1
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY			
mm	0,30	0,35	0,40
HMOTNOST			
g/m ²	2000	2440	2300
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PureClean	PureClean	PUR/HQR
KLASIFIKACE EU			
Třída	23/31	23/31	32/41
HOŘLAVOST			
Třída	CflS1	CflS1	CflS1
ZVUKOVÁ IZOLACE			
dB	16	20	16
DÉLKA ROLE			
m	25	20	25
ODOLNOST VŮČI VODĚ			
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI			
Roky	15	15	15
ZÁRUKA PŘI KOMERČNÍM POUŽITÍ			
Roky	-	-	5

TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** univerzální podlahářský nůž, řezač na koberce a vinyl pro snadné a přesné řezání podél stěn a podlahových lišt
- **Rozviňte v místě pokládky** 24 hodin před pokládkou při teplotě alespoň 18°C

	Tloušťka ≥ 2,9 mm	
MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU	Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na bezesparou dlažbu (typ žula)	Ano
	Na dlažbu (se spárami)	Ano, pokud je šířka spár < 5 mm a hloubka < 1 mm
	Na laminát	Ano – v případě volné pokládky, je-li povrch pevný a stabilní
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Na beton	Ano
	Na PVC (kompaktní)	Ano
	Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, pokud jsou spáry < 3 mm, podlaha nesmí mít nerovnosti > 1 mm
	> 28°C na vodní bázi	Ne
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POKLÁDKY	< 28°C na vodní bázi	Ano
	Anhydrit	Ano
	Pro 12 m ²	1 h
UMÍSTĚNÍ	Veranda	Ne
	Střešní okno/vikýř	Ano

METODA POKLÁDKY	TEXLINE	HOME COMFORT	TEXLINE HQR
Volná pokládka bez lepení (s použitím oboustranné lepicí pásky)	< 30 m ²	< 30 m ²	< 35 m ²
Celoplošné lepení	> 30 m ²	> 30 m ²	> 35 m ²

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Bez nutnosti použít lepidlo

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Textilní položka z recyklovaných vláken
- Čištění mýdlovou vodou

